

GALVO PRIME

פריימר לצביעה על משטחים מגולוונים.

מטרה:

החומר מיועד לטיפול מוקדם בפני שטח מגולוונים כדי לאפשר צביעה יעילה של כל סוגי הצבעים על גבי משטחים מגולוונים ולהבטיח שהצבע ייקלט באופן יציב על גבי המשטח הנצבע.

תכונות:

- חומר מרוכז ליעילות מירבית.
- החומר בעל תכונות ייבוש מהיר.
- מכיל מרכיבים לטיפול במוקדים חלודים על גבי המשטח המגולוון.
- החומר ידידותי לסביבה. מרכיבי החומר בעלי פריקות ביולוגית גבוהה.

תאור כללי:

מצב צבירה: נוזלי

צבע: כחול בהיר

PH – החומר חומצי $PH < 2$

מסיסות במים: בלתי מוגבלת.

משקל סגולי: 1.05 ג/סמ"ק.

הוראות שימוש:

- יישום החומר הינו בהרשה בלבד.
- יש לנקות היטב את האזור המיועד לצביעה על גבי המשטח המגולוון.
- במיוחד חשוב לנקות ממשקעים שומניים.
- יש להבריש את החומר על גבי האזור המיועד לצביעה עד לכיסוי מלא של כל השטח.
- יש להמתין 5-10 דקות עד לקבלת פני שטח בצבע שחור יציב.
- במידה ובאיזורים מסוימים לא מתקבלים פני שטח שחורים יש לחזור פעם נוספת על הברשת החומר.
- יש להמתין עד לייבוש מלא של פני השטח ואז ניתן לבצע צביעה ישירות על גבי השטח המושחר.

הוראות בטיחות:

- לא למאכל - להרחיק מהישג ידם של ילדים.
- החומר חומצי – יש לטפל בזהירות ולהימנע ממגע עם חלקי הגוף השונים.
- יש להשתמש בכפפות ובציוד מגן מתאים.
- במקרה של פגיעה בעיניים או בעור יש לשטוף בכמות מים נדיבה.
- במקרה של פגיעה יש לפנות לטיפול רפואי ביחד עם האריזה של החומר.