

## RUSTOFF P

מסיר חלודה משולב, כולל פסיבציה ופוספטיזציה.

### מטרה:

ניקוי והסרת חלודה ומשקעים ממתכות ברזיליות וסגסוגות פלדה שונות. ניקוי והכנת שטחי המתכת לעיבוד וצביעה. יכול לשמש גם כתחליף לניקוי חול. קבלת שכבת מגן ופסיבציה בתהליך המשולב להסרת החלודה.

### תכונות:

- בעל ריכוז גבוה של חומר פעיל
- מתאים לטיפול בחלודה חדשה וישנה כאחד.
- מנקה ומסיר גם משקעי אבנית במידה והם מופעים יחד עם החלודה.
- מכיל חומר מיוחד ליצירת שכבת מגן לאחר הטיפול.
- החומר מבצע גם פוספטיזציה למתכות המטופלות.
- אינו פוגע בחלקי גומי ופלסטיק
- ידידותי לסביבה ובעל יכולת התפרקות ביולוגית.

### תיאור כללי:

מצב צבירה: נוזל  
צבע: חסר צבע  
משקל סגולי: 1.2 ג'/סמ"ק  
מסיסות במים: בלתי מוגבלת

### הוראות שימוש:

- ניתן ליישם את החומר בהברשה או בהשריה.
- **השריה** - ניתן לדלל את החומר למטרות השריה במים ביחס של 1:1. טבול החלק המיועד להסרת החלודה בתמיסה למשך כחצי שעה או יותר בהתאם לכמות החלודה. בתום השריה יש להוציא החלק מהתמיסה, לנער היטב וליבש באוויר החופשי ללא שטיפה. בעת התייבשות החומר נוצרת על פניו שכבת מגן השומרת עליו בפני החלדה מחדש – בתנאי יובש בלבד!
- **הברשה** - יש להבריש החלק החלוד בכמות חומר נדיבה ולהמתין להסרת החלודה לאחר הסרת החלודה ניתן לנגב את החלק בכדי לקבל שכבת מגן או לחילופין לשטוף לצורך צביעה. קיימת אפשרות צביעה ללא שטיפה לאחר הניגוב).
- במקרה של שטיפת החומר יש לבצע את הצביעה מיד כאשר החלק התייבש. אין להמתין אחרי הייבוש פרק זמן העולה על 60 דקות.

### הוראות בטיחות:

- **לא למאכל! להרחיק מהישג ידם של ילדים.**
- **החומר חומצי** – יש לטפל בזהירות המרבית ולהימנע מכל מגע בגוף. הטיפול בחומר החומצי מחייב שימוש בכפפות ובאמצעי מגן מתאימים. במקרה של שימוש בריסוס/התזה יש להשתמש בצידוד מגן המבטיח אי נשימת התרסיס. במקרה של פגיעה בעור/עיניים יש לשטוף מייד בכמות מים גדולה. במקרה של בליעה לשתות הרבה מים או חלב, ולפנות לטיפול רפואי עם האריזה. במקרה שנשפך חומר על רצפה, שיש או כל משטח אחר – לשטוף מיד עם הרבה מים.