

## ENGIWASH - NA

נוזל לניקוי משקעים וזיהום שומני ופחממני מגופי וראשי מנועים. מתאים גם לשטיפת רצפות.

### מטרה:

מנועים תעשייתיים ותחבורתיים צוברים על גופם ועל ראשי המנועים משקעים וזיהומים שמקורם בשומנים ופחממנים. מטרת החומר לאפשר ניקוי וסילוק המשקעים הנ"ל לפני שיפוץ ובעת עבודה שוטפת כחלק מתחזוקה מונעת. מתאים גם לשטיפת רצפות שומניות של בתי מלאכה ומוסכים.

### תכונות:

- בעל כושר המסת שומנים גבוהה.
- מסיסות גבוהה במים.
- מכיל חומרים בעלי תכונות קורוזיביות לאלומיניום ולכן אין להשתמש בחומר לאלמנטים המכילים אלומיניום.
- כושר ניקוי גבוה.
- החומר מכיל מרכיבים ידידותיים לסביבה.

### תאור כללי:

- מצב צבירה – נוזל
- PH – בסיסי גבוה
- צבע – חסר צבע.
- מסיסות במים – בלתי מוגבלת.
- משקל סגולי – 1.2 ג' / סמ"ק.
- מכיל ממסים אורגניים לשיפור פעולת הניקוי.

### הוראות שימוש:

- החומר ניתן ליישום בשתי אפשרויות:
  - ריסוס החומר בריכוז מלא ע"י מרסס אוויר או מרסס מכאני על גבי החלק המטופל. לאחר ההשהיה יש לשטוף היטב בכמות גבוהה של מים, ובאופן אשר יבטיח שטיפה טובה, והסרת כל החומר מעל החלק המטופל.
  - ריסוס באמצעות אגיקטור מיהול במים על גבי החלקים. יש לבצע הריסוס באופן זה במשך לא יותר מ – 10 דקות. לאחר מכן יש לשטוף היטב במים נקיים עד לסילוק מוחלט של תמיסת הניקוי שרוססה.
- יחס מיהול 1:25 – 1:10.

### הוראות בטיחות:

- בעת השימוש בחומר יש להשתמש בכפפות גומי, וללבוש לבוש מגן מתאים.
- בעת הריסוס יש להשתמש במסכה למנוע שאיבת תרסיסי החומר הניתזים לסביבה.
- יש להימנע מפיזור הריסוס לאלמנטים אחרים בסביבה.
- יש להגן היטב על חיבורי החשמל למניעת כניסת מים וחומר.