

SCALLOFF-PCL

נוזל לניקוי אבנית וחלודה ממחליפי חום, ריאקטורים כימיים, רדיאטורים, מעבים וראשי מנועים. מתאים לניקוי פלדות פחמניות

מטרה:

ניקוי משקעי אבנית, חלודה וסיליקטים ממחליפי חום, מרדיאטורים, מעבים וראשי מנועים מקוררי מים. מתאים לשימוש במפעלי תעשייה, ברכבים תעשייתיים כבדים, גנרטורים ושימושים תעשייתיים מורכבים.

תכונות:

- החומר בעל יעילות גבוהה ביותר וניתן להגיע באמצעותו לתוצאות יוצאות מן הכלל במינון נמוך.
- מנקה בצורה מהירה משקעי פחמות סידן ומשקעים המכילים תחמוצות ברזל וסיליקטים.
- מאפשר הגנה למערכות משולבות המורכבות ממספר מתכות(פרט לאלומיניום וברזל מגולוון).
- החומר מכיל מרכיבים ידידותיים לסביבה, אינו מכיל מתכות כבדות.

תאור כללי:

מצב צבירה - נוזלי
צבע: ורוד בהיר
משקל סגולי: 1.16 ג'סמ"ק
מסיסות במים : לא מוגבל
נקודת הבזקה: אין
pH - חומצי

הוראות שימוש:

- ניתן ליישם את החומר לשימוש באזורי הניקוי בהתזה, בהברשה ובהשריה.
- **בהשריה** - יש לדלל את החומר במים ביחסים של 1:10 - 1:2 בהתאם לסוג הזיהום ומהותו.
 - **בהתזה והברשה** - מומלץ לשימוש בריכוז המלא על גבי משטחים אנכיים. ניתן לדלל ביחס 1:2 ביישום בהברשה והתזה על גבי משטחים אופקיים.

הערה:

- אין להשתמש בחומר על גבי בטון, שיש ואריחים. לפני השימוש בחומר יש לבדוק התאמתו במקום נסתר.
- החומר אינו מתאים לשימוש בנוכחות מתכות קלות.
- לאחר סיום הניקוי יש לשטוף היטב במים עד לקבלת תמיסת שטיפה ניטרלית.

הוראות בטיחות:

יש לטפל בחומר בזהירות מירבית ויש להימנע ממגע בכל חלקי הגוף. הטיפול בחומר מחייב שימוש בכפפות ואמצעי מגן מתאימים לעבודה בחומר חומצי. במקרה של פגיעה בעור/עיניים, יש לשטוף מייד בכמות מים גדולה. במקרה של שימוש בריסוס יש ללבוש ציוד מגן המבטיח אי נשימה של התרסיס.