

ECO CLOSE TREAT

טיפול במערכות מים סגורות

מטרה:

טיפול למניעת תהליכים קורוזיביים במערכות מים סגורות של צ'ילרים למיזוג אוויר ומערכות הסקה.

תכונות:

- יעיל במיוחד למניעת היווצרות תהליכים קורוזיביים במערכות מים סגורות – קרות/חמות.
- מאפשרת קבלת שטחי מעבר חום נקיים ובכך תורם לחיסכון מירבי באנרגיה.
- מונע היווצרות בוצה במערכות הסגורות ומקטין את עלויות אחזקת המערכות הסגורות של המים.

תיאור כללי:

- מצב צבירה: נוזלי.
- צבע: כתום.
- משקל סגולי: 1.05 ג'סמ"ק.
- מסיסות במים: לא מוגבל.
- PH: בסיסי.

הוראות שימוש:

- מומלץ לבצע ניקוי כימי מקדים למערכות לצורך סילוק משקעים קיימים ולאחר מכן למינון ישיר למעגל המים בריכוזים של 100-200ppm בהתאם למצב המערכת.
- יש לבצע אחת לחודש לפחות בדיקה לקביעת פקטור אינהיביציה ולקבוע מינון משלים בהתאם לתוצאות המדידה.

הוראות בטיחות:

- החומר ידידותי למשתמש ולסביבה.
- יש לאחסן במקום מוצל.
- יש להשתמש בצידוד מגן הכולל כפפות גומי ומשקפי מגן.