

ENGIWASH SOLVE

נוזל לניקוי משקעים וזיהום שומני ופחממני מגופי וראשי מנועים בטוח לשימוש גם בנוכחות אלומיניום

מטרה:

מנועים תעשייתיים ותחבורתיים צוברים על גופם ועל ראשי המנועים משקעים וזיהומים שמקורם בשומנים ופחממנים.

מטרת החומר לאפשר ניקוי וסילוק המשקעים הנ"ל לפני שיפוץ ובעת עבודה שוטפת כחלק מתחזוקה מונעת. מתאים גם לשטיפת רצפות שומניות של בתי מלאכה.

תכונות:

- כושר המסת שומנים גבוהה.
- נוח לשימוש.
- מותם גם לניקוי חלקי אלומיניום.
- אינו מכיל חומרים קורוזיביים.

תאור כללי:

מצב צבירה – נוזל
PH – בסיסי גבוה
מסיסות במים – טובה.
משקל סגולי – 1.1 ג'/סמ"ק.
מכיל ממסים אורגניים וחומרים פעילי שטח.

הוראות שימוש:

החומר ניתן ליישום בשתי אפשרויות:

- ריסוס החומר **בריכוז מלא** ע"י מרסס אוויר השהייה למשך 25-15 דקות ושטיפה בסילון מים.
- ריסוס באמצעות **אג'קטור מיהול המים** השהייה למשך 10 דקות ושטיפה בסילון מים נקיים.
- מומלץ לבצע הטיפול כאשר היחידה מופסקת וקרה.
- למרות התאמתו של החומר ליישום על גבי אלומיניום אין להשרות בו חלקי אלומיניום לפרק זמן העולה על 120 דקות.

הוראות בטיחות:

- החומר אינו קורוזיבי אך בכל מקרה של יישום ממומלץ להשתמש בכפפות.
- בעת הריסוס יש להשתמש באמצעי למניעת שאיפת תרסיסים של החומר הניתזים לסביבה.
- יש להגן היטב על חיבורי החשמל למניעת כניסת מים, והחומר ולעבוד כאשר המתח החשמלאי מופסק ליחידות המטופלות.