

## INJECTO FLUSH

### ניקוי דיזות ומזרקי דלק

#### מטרה:

החומר מיועד לניקוי דיזות ומזרקי דלק מהצטברות שירי דלק ופחממנים בלתי שרופים. ניקוי הדיזות והמרססים מאפשר הגדלת נצילות הבעירה והקטנת צריכת הדלק במנועים. מתאים למנועי בנזין ודיזל.

#### תכונות:

- החומר בעל תכונות גבוהות של המסת פחממנים.
- החומר בעל תכונות נדיפות גבוהה
- החומר דליק

#### תאור כללי:

מצב צבירה - נוזלי.  
 צבע – חסר צבע.  
 מסיסות במים - אין.  
 משקל סגולי 1.01- ג' / סמ"ק.  
 ריח – אופייני קל לממסים אורגניים  
 דליקות – החומר מכיל מעכבי שריפה.  
 נדיפות - גבוהה

#### הוראות שימוש:

- יש להכניס את החומר לכלי בעל יציאה מתאימה לחיבור לנקודת הזרקת הדלק במנוע.
- יש להפעיל את המנוע כשהוא מנותק ממיכל הדלק ובמקום הדלק מסופק החומר.
- יש להשאיר את המנוע בפעולה תוך שימוש בחומר למשך כ-15 דקות.
- לאחר פרק הזמן הנ"ל ניתן להחזיר את אספקת הדלק הרגילה של המנוע ולהשתמש באספקת הדלק הרגילה מן המיכל.