

ECO FANCOOL SOLVE

נוזל לניקוי משקעים וזיהום מצלעות מקוררי אוויר במעבים ובמחלפי חום של יטא"ות מיזוג אוויר.
בטוח לשימוש בצלעות קירור מאלומיניום במעבים.

מטרה:

צלעות הקירור במעבים מקוררי אוויר ומחליפי החום ביטא"ות מיזוג אוויר מזדהמים באבק, שומנים ומשקעים סביבתיים הגורמים להקטנת יעילות מעבר החום. עקב הזיהום עולה צריכת האנרגיה החשמלית במיזוג האוויר. החומר מיועד לניקוי תקופתי של צלעות הקירור, לצורך שיפור מעבר החום וחסכון באנרגיה החשמלית במערכות מיזוג אוויר.

תכונות:

- כושר המסת שומנים גבוה במיוחד.
- נוח לשימוש.
- אינו תוקף צלעות קירור העשויות מאלומיניום.
- אינו מכיל חומרים קורוזיביים.

תאור כללי:

מצב צבירה - נוזל.
PH – ניטרלי.
מסיסות במים – טובה.
משקל סגולי – 1.1 ג/סמ"ק.
מכיל ממסים אורגניים, וחומרים פעילי שטח.

הוראות שימוש:

- החומר ניתן ליישום בשתי אפשרויות.
- ריסוס החומר בריכוז מלא ע"י מרסס אוויר השהייה למשך 15-25 דקות ושטיפה בסילון מים.
 - ריסוס באמצעות אג'קטור מיהול במים השהייה למשך 10 דקות ושטיפה בסילון מים נקיים.
 - דילול במים ביחס 1:100 – 1:25 בהתאם לרמת הזיהום, וסוג הזיהום.
 - מומלץ לבצע הטיפול כאשר היחידה מופסקת וקרה.

הוראות בטיחות:

- החומר אינו קורוזיבי אך בכל מקרה של יישום מומלץ להשתמש בכפפות.
- בעת הריסוס יש להשתמש באמצעי למניעת שאיפת תרסיסים של החומר הניתזים לסביבה.
- יש להגן היטב על חיבורי החשמל למניעת כניסת מים, והחומר ולעבוד כאשר המתח החשמלי מופסק ליחידות המטופלות.