

ECO FW 1010

תוסף לטיפול כולל במי דוד קיטור

מטרה:

מניעת הצטברות משקעים בדוד הקיטור ושמירה על הדוודים, מערכת הקיטור ומי העיבוי בפני תקיפות קורוזיביות.

תכונות:

- מונע שקיעת אבנית ותהליכים קורוזיביים בדוד הקיטור, צנרת הקיטור ומי העיבוי.
- נוסחה כימית חדשנית המאפשרת שימוש בתמיסה אחת לפתרון מכלול הבעיות במערך המים והקיטור.
- חיסכון בעלות כימיקלים ומשאבת מינון.
- נוחות למשתמש.
- מונע היווצרות מי עיבוי חומציים במערכת הקיטור ולכן מפחית הוצאות אחזקה בצנרת, מלכודות ושסתומי קיטור.
- כל מרכיבי החומר מאושרים לשימוש בתעשיית המזון והפרמצבטיקה בהתאם לתקני ה - F.D.A.
- שומר על הדוד, הצנרת, צרכני הקיטור, שסתומים, מלכודות ואביזרי הצנרת.
- אינו מכיל סולפיט ללכידת שאריות החמצן.
- מיועד לטיפול במי קיטור עם וללא דיארטור. יעילות החומר לספיגת גזים מומסים כאשר מותקן דיארטור הינה 99.5%.
- מכיל תרכובות קלנטים, תרכובות יוניות אורגניות, חומר לייצוב מהירות ריאקציה עם גזים מומסים, חומרי דיספרסיה להבטחת מסיסות ופעילות שטח גבוהה.

תאור כללי:

- מצב צבירה: נוזלי.
- צבע: כחול בהיר.
- משקל סגולי: 1.08 ג'סמ"ק.
- מסיסות במים: לא מוגבל.
- PH: בסיסי.

הוראות שימוש:

- מינון בעזרת משאבת מינון מפקדת ממונה מי תוספת.
- ריכוז חומר מומלץ: 100-150ppm.

הוראות בטיחות:

- החומר בסיסי אך ידידותי לסביבה ולמשתמש.
- יש להשתמש בצידוד מגן, הכולל כפפות ומשקפי מגן.