

ECO FW 1010 RO

תוסף לטיפול כולל במי אוסמוזה הפוכה להפעלת דוודי קיטור

מטרה:

שמירה על הדוודים, מערכת הקיטור ומי העיבוי בפני תקיפות קורוזיביות הנובעות ממי אוסמוזה קורוזיביים.

תכונות:

- מניעת תהליכים קורוזיביים בדוד הקיטור, צנרת הקיטור ומי העיבוי.
- נוסחה כימית חדשנית המאפשרת שימוש בתמיסה אחת לפתרון מכלול הבעיות במערך המים והקיטור.
- חיסכון בעלות כימיקלים ומשאבת מינון.
- נוחות למשתמש.
- מונע היווצרות מי עיבוי חומציים במערכת הקיטור ולכן מפחית הוצאות אחזקה בצנרת, מלכודות ושסתומי קיטור.
- כל מרכיבי החומר מאושרים לשימוש בתעשיית המזון והפרמצבטיקה בהתאם לתקני ה-F.D.A.
- שומר על הדוד, הצנרת, צרכני הקיטור, שסתומים, מלכודות ואביזרי הצנרת.
- מיועד לטיפול במי קיטור עם וללא דיארטור. (יעילות החומר לספיגת גזים מומסים כאשר מותקן דיארטור הינה 99.5%).

תאור כללי:

- מצב צבירה: נוזלי.
- צבע: כחול בהיר.
- משקל סגולי: 1.08 ג'/סמ"ק.
- מסיסות במים: לא מוגבל.
- PH: בסיסי.

הוראות שימוש:

- מינון בעזרת משאבת מינון מפוקדת ממונה מי תוספת.
- ריכוז חומר מומלץ: 100-150ppm.

הוראות בטיחות:

- החומר בסיסי אך ידידותי לסביבה ולמשתמש.
- יש להשתמש בצידוד מגן, הכולל כפפות ומשקפי מגן.